

DJ 42

Цветовая температура	2700 / 3 000 / 4000 K
Цветопередача	90+
Световой поток	260 Лм
Угол рассеивания	15

Мощность светильника	3 Вт
Питание	на драйвер 220 -240V AC

Управление


Установка / Врезное отверстие	Встраиваемый / Ø 35 mm
Гарантийный срок	36 месяцев
Цвет корпуса / Цвет кольца	Белый /Белый / Чёрный / Черный
Степень защиты	IP20
Вес	0,2 кг

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Вырежьте отверстие в потолке по размерам, указанным в таблице параметров. Подключите светильник к выходу драйвера (маркировка «SEC» / «OUTPUT» / «Выход» на драйвере), используя соответствующие разъемы. Подключите обесточенные провода сети AC 230 В к входу драйвера (коричневый, L — «фаза»;синий, N — «ноль»на драйвере). Вставьте светильник вместе с драйвером в отверстие. Включите светильник и проверьте его работоспособность.


Встраиваемый светодиодный светильник предназначен для акцентного освещения торговых, офисных, жилых и других помещений. Отсутствие слепящего эффекта обеспечивает антибликовая сетка.

Варианты отделки: матовая чёрная или белая микротекстурированная краска.




 Ø 35 mm

1



2



3

