

EVA MIDI

Цветовая температура	2700 / 3 000 / 4000 К
Цветопередача	90+
Световой поток	1750 / 2400 Лм
Угол рассеивания	28 / 60

Мощность светильника	18 / 25 Вт
Питание	на драйвер 220 -240V AC
Управление	TRIAC / DALI

Установка / Врезное отверстие	Встраиваемый / Ø 114 mm
Гарантийный срок	36 месяцев
Цвет корпуса / Цвет кольца	Белый /Белый / Чёрный / Черный
Степень защиты	IP20
Вес	0,5кг

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Вырежьте отверстие в потолке по размерам, указанным в таблице параметров. Подключите светильник к выходу драйвера (маркировка «SEC» / «OUTPUT» / «Выход» на драйвере), используя соответствующие разъемы. Если драйвер DALI то кабель управления к отдельным клеммам на драйвере.

Подключите обесточенные провода сети AC 230 В к входу драйвера (коричневый, L — «фаза»;синий, N — «ноль» на драйвере).

Отведите скобы держателя вверх и вставьте светильник вместе с драйвером в отверстие.

Включите светильник и проверьте его работоспособность.

Встраиваемый светодиодный светильник круглой формы предназначен для общего и акцентного освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.
Варианты отделки: матовая чёрная или белая краска . Отражатель: белый,черный,золото.

