

## GIMBALO 148

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Цветовая температура | 3000 / 4000 К |
| Цветопередача        | 90+           |
| Световой поток       | 4000 Лм       |
| Угол рассеивания     | 15 / 36°      |

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Мощность светильника | 40 Вт                   |
| Питание              | на драйвер 220 -240V AC |
| Управление           | On / Off / TRIAC / DALI |

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Установка / Врезное отверстие | Встраиваемый / Ø 140 mm |
| Гарантийный срок              | 36 месяцев              |
| Цвет корпуса                  | Белый / Чёрный          |
| Степень защиты                | IP20                    |
| Вес                           | 1,2кг                   |

### УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Вырежьте отверстие в потолке по размерам, указанным в таблице параметров. Подключите светильник к выходу драйвера (маркировка «SEC» / «OUTPUT» / «Выход» на драйвере), используя соответствующие разъемы. Подключите обесточенные провода сети AC 230 В к входу драйвера (коричневый, L — «фаза»; синий, N — «ноль» на драйвере). Отведите скобы держателя вверх и вставьте светильник вместе с драйвером в отверстие. Включите светильник и проверьте его работоспособность.

Встраиваемый поворотный светодиодный светильник предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений. Варианты отделки: матовая чёрная или белая краска.

Система управления: Опционально.

