

MULTIGIRO FIX



Цветовая температура	2700 / 3 000 / 4000 K
Цветопередача	90+
Световой поток	950 Лм
Угол рассеивания	15 / 24 / 32 / 60

Мощность светильника	9 Вт
Питание	на драйвер 220 -240V AC
Управление	TRIAC / DALI / 1-10V

Установка / Врезное отверстие	Встраиваемый / Ø 68 mm
Гарантийный срок	36 месяцев
Цвет корпуса	Белый / Чёрный
Степень защиты	IP54
Вес	0,3 кг


УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Вырежьте отверстие в потолке по размерам, указанным в таблице параметров. Подключите светильник к выходу драйвера (маркировка «SEC» / «OUTPUT» / «Выход» на драйвере), используя соответствующие разъемы. Подключите обесточенные провода сети AC 230 В к входу драйвера (коричневый, L — «фаза»; синий, N — «ноль» на драйвере). Отведите скобы держателя вверх и вставьте светильник вместе с драйвером в отверстие. Включите светильник и проверьте его работоспособность.

Встраиваемый светодиодный светильник предназначен для акцентного и общего освещения торговых, офисных, жилых и других помещений. Имеет повышенную степень влагозащиты IP54.

Варианты отделки: матовая чёрная или белая микротекстурированная краска.

Система управления: Опционально.



Ø 68 mm

