

NIPPO 155

Цветовая температура	2400 / 2700 / 3 000 / 3500 / 4000 К
Цветопередача	90+
Световой поток	1800 / 3300 Лм
Угол рассеивания	20 / 40

Мощность светильника	20 / 35 Вт
Питание	на драйвер 220 -240V AC
Управление	TRIAC / DALI


Установка / Врезное отверстие	Встраиваемый / Ø 145 mm
Гарантийный срок	60 месяцев
Цвет корпуса / Цвет кольца	Белый / Белый / Чёрный / Черный
Степень защиты	IP44
Вес	0,5кг

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Вырежьте отверстие в потолке по размерам, указанным в таблице параметров. Подключите светильник к выходу драйвера (маркировка «SEC» / «OUTPUT» / «Выход» на драйвере), используя соответствующие разъемы. Подключите обесточенные провода сети AC 230 В к входу драйвера (коричневый, L — «фаза»; синий, N — «ноль» на драйвере). Отведите скобы держателя вверх и вставьте светильник вместе с драйвером в отверстие. Включите светильник и проверьте его работоспособность.

Встраиваемый светодиодный светильник предназначен для общего освещения торговых, офисных, жилых и других помещений. Имеет повышенную степень влагозащиты IP44. Отсутствие слепящего эффекта

Варианты отделки: матовая чёрная или белая краска на внешнем кольце. Отражатель: белый, черный, золото, серебр



Ø 145

