



ROLO 54 GU 10

Цветовая температура K	
Цветопередача	
Световой поток Lm	
Угол рассеивания	
Мощность источника света Вт	макс 10W
Установка	Трехфазный трек
Питание V	220-240V AC
Управление опционально	
Степень пылевлагозащиты	IP 20
Цвет корпуса	Белый / Чёрный/ RAL
Гарантийный срок	36 мес
Габаритные размеры мм	Ø 54x90

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Установка светильника осуществляется на трехфазный трек.
 Поверните рычажной фиксатор адаптера на светильнике в положение «открыто». Контактные пластины должны убраться внутрь корпуса адаптера.
 Вставьте светильник в трек.
 Поверните рычажной фиксатор адаптера в положение «закрыто»
 Выбор группы в треке, к которой подключаем светильник осуществляется за счет вращения переключателя на адаптере светильника.
 Переключатель имеет следующие положения
 «0»- выключен
 «1» группа/фаза 1 (L1- на треке)
 «2» группа/фаза 2 (L2- на треке)
 «3» группа/фаза 3 (L3- на треке)
 Отрегулировать положение светильника согласно требованиям и нормативам.
 Подать питание на трек и проверить работоспособность светильника.

Трековый светильник с цоколем GU10 под светодиодную лампу PAR16. Предназначен для акцентного освещения в торговых, офисных, жилых и других различных помещениях. Светотехнические и энергетические характеристики согласно установленной лампе.



Расчетные значения, указанные в технических характеристиках, указаны для температуры окружающей среды 25° С. Данные светового потока указаны с погрешностью +/- 10 %, данные электрической потребляемой мощности — с изначальной погрешностью +/- 10 %, данные цветовой температуры — изначалью +/- 150 K.

www.lumitex.ru
 svet@lumitex.ru

+7 (495) 506 11 28