

ROUND PRO

Цветовая температура	2700 / 3 000 / 4000 K
Цветопередача	90+
Световой поток	1200 Лм
Угол рассеивания	38 / 52

Мощность светильника	12 Вт
Питание	220 -240V AC
Управление	TRIAC

Установка / диаметр	Накладной / Ø 120 mm
Гарантийный срок	36 месяцев
Цвет корпуса	Белый / Чёрный
Степень защиты	IP20
Вес	0,400 кг

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поверните заднюю часть монтажного основания на 90 градусов. Нажмите отверткой по середине передней части корпуса монтажного основания до момента их разъединения . Пропустите обесточенные провода сети AC 230 В через центральное отверстие монтажного основания и закрепите его на поверхности. Подключите обесточенные провода сети AC 230 В к клеммной колодке светильника (коричневый, L — «фаза»;синий, N — «ноль». защелкните светильник на монтажное основание. Включите светильник и проверьте его работоспособность.

Накладной светодиодный светильник с линзой предназначен для акцентного и общего освещения торговых, офисных, жилых и других помещений. Имеет возможность направлять световой поток. Варианты отделки: матовая чёрная или белая микротекстурированная краска.

